

Adaptateur HDMI vers DisplayPort - Adaptateur HDMI 4K 60Hz vers DP de 30cm - Câble HDMI vers Displayport, Alimentation par Bus - Adaptateur HDMI 2.0 à DP 1.2, HDR - Convertisseur HDMI Displayport

N° de produit: 128-HDMI-DISPLAYPORT



Cet adaptateur HDMI vers DisplayPort permet de connecter une source vidéo HDMI 4K 60Hz, telle qu'un ordinateur portable ou de bureau, à un écran ou un projecteur DisplayPort.

Cet adaptateur HDMI vers DisplayPort de 30 cm prend en charge une résolution maximale de 3840x2160 60Hz avec HDR, HDCP 2.2 et audio DisplayPort à 2 canaux. De plus, il prend en charge les résolutions 4K 30hz, 1080p et ultra-large jusqu'à 3440x1440 60Hz. S'il est connecté à un appareil source 4K 30Hz ou moins, la résolution de sortie sera équivalente à celle de l'entrée.

Le convertisseur HDMI vers DP est doté d'un câble de 30 cm entre les connecteurs HDMI et DP, ce qui réduit la tension sur les ports et les connecteurs. L'adaptateur comprend un câble USB-A de 30 cm attaché pour la connexion à un port USB alimenté à proximité ou à un chargeur mural USB.

La configuration Plug and Play est compatible avec tout ordinateur portable, ordinateur de bureau, Ultrabook, MacBook ou Chromebook compatible HDMI. L'adaptateur HDMI vers DP utilise les capacités vidéo de l'appareil hôte, réduisant ainsi l'utilisation du processeur qui peut se produire avec les adaptateurs vidéo basés sur le pilote. Fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Ubuntu et ChromeOS.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connecter un ordinateur HDMI 4K 60Hz à un moniteur DisplayPort 4K 60Hz
- Concevoir et éditer des fichiers graphiques sur un écran DP, en utilisant la sortie HDMI d'un ordinateur
- Visualisez les images d'une caméra compatible HDMI sur un écran DisplayPort

Spécifications techniques

- **CONVERSION HDMI VERS DISPLAYPORT** : Cet adaptateur convertit/amplifie toute source HDMI 2.0 en une sortie DP 1.2 pour la connexion d'un écran DP - Cet adaptateur n'est pas bidirectionnel et fonctionne uniquement d'une source HDMI vers un écran DisplayPort
- **RÉSOLUTION 4K60HZ** : Cet adaptateur HDMI à DP prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160 60Hz, HDR, HDCP 2.2, et l'audio DP 2ch - Utilise les capacités vidéo, permettant une sortie vidéo de haute performance - Prend en charge les écrans ultra-larges
- **RÉDUCTION DE LA CHARGE SUR LES PORTS** : L'adaptateur HDMI vers DP est doté d'un câble de 30cm entre les ports HDMI et DP, ce qui réduit la charge sur les ports - Le câble se connecte à un USB-A ou à un chargeur mural - Prolongez le câble avec USBEXTAA6BK
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : La configuration Plug and Play fonctionne avec n'importe quelle source HDMI 2.0, y compris un PC portable, un MacBook ou Chromebook de HP/Dell/Microsoft/Lenovo - Indépendant de l'OS - Rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes
- **COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS** : Connectez le convertisseur HDMI vers DP à l'écran principal ou secondaire (pour une configuration de bureau étendue) - Testé à la résolution maximale sur une gamme d'écrans DP de Dell, Samsung, Asus, Acer et LG

Général

UPC	065030897143
Quantité par paquet	1
Warranty	3 Years

Remarques Spéciales / Exigences

Remarque	Pour atteindre la résolution 4K 60 Hz, la source et l'écran doivent tous deux prendre en charge cette
----------	---

résolution et cette fréquence de rafraîchissement

Alimentation

Source d'alimentation	USB-Powered
Tension d'entrée	5V DC

Caractéristiques Physiques et Environnementales

Couleur	Gris
Cable Length	11.8 in [30 cm]
Product Length	0.8 in [20.0 mm]
Product Width	14.4 in [36.5 cm]
Product Height	0.4 in [11.0 mm]
Weight of Product	1.3 oz [38.0 g]
Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Performances

HDR Support	Dynamic HDR
Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui

Matériel

Adaptateur Actif ou Passif	Active
Entrée AV	HDMI

Sortie AV	DisplayPort - 1.2
Audio	Oui
Nombre d'écrans	1
ID du chipset	Lontium - LT6711A

Emballage et
Contenu de la
Boîte

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur HDMI vers DisplayPort
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Depth	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.8 in [21 mm]
Shipping (Package) Weight	1.6 oz [46 g]

Connecteur(s)

Connecteur 1 (Quantité)	1
Connecteur 1	HDMI
Connecteur 2 (Quantité)	1
Connecteur 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)
Connecteur 3 (Quantité)	1
Connecteur 3	DisplayPort

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis